



Redattore
Dr. Sergio Santangelo


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per la Sicurezza Interna
Ing. Antonio Busich

PESCARA , il 08/01/2013

Uff. Prev. e Prot. sic. Int.
AUSL Pescara
Prot. n° 68 del 14 GEN. 2013

SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, CUSTODIA E
GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'AZIENDA USL DI
PESCARA

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81)

Prot.n. 1003 del 03/05/2012

U.P.R.S.I.

Versione 1

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE

EPC - Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti
SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA

AZIENDA
AZIENDA USL PESCARA
Indirizzo
CAP e Città
Telefono
FAX

0854521
0854253024

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Datore di lavoro

Nome
Indirizzo
Città
Telefono

DOTT. CLAUDIO D'AMARIO
VIA R. PAOLINI, N.45
PESCARA
0854253001

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP
Indirizzo
Città
Telefono

ING. ANTONIO BUSICH
VIA R. PAOLINI, N.45
PESCARA
0854253992

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
D'AMICO	ENEA	PESCARA	0854253997
DE BERARDINIS	C/O AZIENDA USL	PESCARA	0854253997
SANTANGELO	C/O AZIENDA USL	PESCARA	0854253996

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
------	-----------	-------	----------

Evacuazione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
------	-----------	-------	----------

Primo soccorso

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
------	-----------	-------	----------

CONTRATTO

Contratto di **SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA** Del **14/12/2012**

Affidatario

Tipologia **IMPRESA**
 Denominazione **IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA D'APPALTO**
 Indirizzo **IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA D'APPALTO**
 CAP e Città **IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA D'APPALTO**
 Telefono **IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA D'APPALTO**
 FAX **IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA D'APPALTO**
 Referente **IMPRESA AGGIUDICATARIA DELLA GARA D'APPALTO**

Organigramma sicurezza

Datore di lavoro

Nome
 Indirizzo
 Città
 Telefono

Servizio di prevenzione e protezione

Responsabile SPP
 Indirizzo
 Città
 Telefono

Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Prevenzione incendi

Nome	Indirizzo	Città	Telefono

Evacuazione

Informazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008
Verbale/comunicazione del

Nome	Matricola	Assunzione
------	-----------	------------

Personale impiegato nell'esecuzione del contratto

Verifica idoneità tecnico-professionale
Certificato CClAA di numero e rilascio N° del
D.U.R.C. del
- regolarità INPS NO
- regolarità INAIL NO
- regolarità CE NO

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
------	-----------	-------	----------

Primo soccorso

Nome	Indirizzo	Città	Telefono
------	-----------	-------	----------

RISCHI INTERFERENTI, AZIONI DI TUTELA E COSTI RELATIVIEPC - Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti
SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA**CONTRATTO**

Contratto di SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA

Del 14/12/2012

ATTIVITA

Attività SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA

Descrizione presa in carico, preparazione, trasferimento consistente nella collocazione del materiale imballato e cellophanato da trasferire su bancali tipo EPAL o simili, imballo con film termo-retrattile con indicazione del materiale collocato su di esso, relativo a tutto il materiale cartaceo presente, e di tutto il materiale di nuova produzione che negli anni verrà prodotto.

RISCHI INTERFERENTI

Rischio Rischio di accesso e di passaggio di personale non incaricato

Descrizione

Durante le lavorazioni se l'area non è idoneamente delimitata e il passaggio è interdetto, si può manifestare la presenza nelle aree di lavoro di personale non addetto alle lavorazioni. I rischi in tale caso non sono qualificabili, ma certamente la situazione è di elevato pericolo se le attività comportano per esempio la necessità di movimentare i carichi per esempio con l'uso di carro ponte.

Misura

Interdizione all'accesso e al passaggio

Descrizione

La misura di prevenzione richiede:

a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative;

b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;

c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Periodicità del controlloSoggetto deputato al controllo
per conto del committenteSoggetto obbligato
all'attuazione della misura

Descrizione La misura di prevenzione richiede:

a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree sottostanti a quelle dove vengono svolte le attività lavorative;

b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;

c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta.

Misura

Interdizione delle aree sottostanti il piano di lavoro

Misura da adottarePrima dell'inizio della
prestazione/fornitura

NO

Periodicità del controlloSoggetto deputato al controllo
per conto del committente

Personale ASL

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Ditta affidataria

Descrizione

La misura di prevenzione richiede:

a) la redazione di un programma temporale dei lavori in cui venga previsto che le lavorazioni interferenti abbiano luogo solo in tempi differenti con il vincolo "fine - inizio"; per esempio: in presenza di due attività "A" e "B", l'attività "B" inizia solo dopo che è terminata l'attività "A";

b) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sul rispetto della programmazione dei lavori adottata.

Misura

Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni

Misura da adottare

Descrizione

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori da differenti organizzazioni lavorative contemporaneamente nel medesimo ambiente e su differenti quote.

Rischio

Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante

RISCHI INTERFERENTI

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

NO

Periodicità del controllo

per conto del committente

Soggetto deputato al controllo personale ASL

Soggetto obbligato all'attuazione della misura

ditta affidataria

Per esempio nel caso di un ponteggio su ruote esso deve essere munito di:
 a) dichiarazione di conformità del costruttore alla norma UNI HD 1000;
 b) autorizzazione ministeriale alla costruzione;
 c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato completa di schema di montaggio e istruzioni operative di montaggio e smontaggio;
 d) verifica di sicurezza del corretto montaggio realizzata su apposita scheda di controllo da parte del montatore.

Descrizione

L'opera provvisoria utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in merito applicabile.

Misura

Utilizzare opere provvisorie idonee

Misura da adottare

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
001.005	Delimitazione di percorso pedonale con paletti mobili. Delimitazione con paletti mobili in materiale plastico e catena. Applicazione di delimitazione costituita da paletti mobili in moplen, di diametro 40 mm su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena di moplen bicolore (bianco/rossa o giallo/nera). Costo d'uso fino a tre mesi Dimensione dell'anello mm 5X20X30.	m	3,570	20,000	71,40
					Totale EURO

Dettaglio stima

Stima dei costi 71,40 EURO

Durante la prestazione/fornitura

prestazione/fornitura

Prima dell'inizio della NO

Durante la
prestazione/fornitura

Stima dei costi 1.386,00 EURO

Dettaglio Stima

Codice	Descrizione	UM	Prezzo EURO	Quantità	Totale EURO
001.012	Cartello di avvertimento (avvertimento) in alluminio posato a parete. Triangolare lato mm 140. Costo d'uso mensile	cad.	1,200	20,000	24,00
001.013	Cartello di divieto. Cartello di divieto in alluminio, posato a parete. Quadrato lato mm 125. Costo d'uso mensile	cad.	1,200	10,000	12,00
003.001	Elemento di protezione. Elemento di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e fascia antisudore. Completo di alloggi per cuffie e areazione. Costo d'uso mensile	cad.	0,500	20,000	10,00
003.014	scarpe di sicurezza T	cad.	7,000	20,000	140,00
023	formazione del personale	ore	100,000	8,000	800,00

Misura da adottare

Misura Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota

Descrizione Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola fermapiède di 15 cm, nel caso di lavorazioni all'interno di un ufficio, e di 20 cm nel caso di lavorazioni eseguite all'interno di un cantiere edile;

Soggetto obbligato
all'attuazione della misuraSoggetto deputato al controllo
per conto del committente**Periodicità del controllo**Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornituraDurante la
prestazione/fornitura

RISCHI INTERFERENTI

Rischio
 Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato

Descrizione
 Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti: 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro, 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili e 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste.

Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura
 Attività di verifica (safety audit)

Descrizione
 Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:
 1) la conformità delle attività lavorative svolte e
 2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di schede di controllo (check list) al termine della quale deve essere svolta una specifica riunione in cui si devono analizzare quanto osservato, le eventuali non conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e/o migliorative.

Soggetto obbligato
 Ditta affidataria

Soggetto deputato al controllo
 Personale ASL

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

NO

Durante la prestazione/fornitura

Misura

Formazione del personale esterno

Misura da adottare

Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

<p>- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;</p> <p>- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;</p> <p>- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;</p> <p>- modalità di gestione delle possibili emergenze.</p>	<p>Soggetto obbligato Ditta affidataria</p> <p>Soggetto deputato al controllo Personale ASL</p>	<p>Periodicità del controllo</p>	<p>NO</p>	<p>Prima dell'inizio della prestazione/fornitura</p>
--	---	----------------------------------	-----------	--

Misura da adottare

Informazione del personale esterno

Misura

Descrizione

Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:

- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Soggetto obbligato Ditta affidataria
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

RISCHI INTERFERENTI

Rischio

Rischio di scivolamento in piano

Descrizione

Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni (trucilli, polvere, ecc.).

Soggetto obbligato Ditta affidataria

Descrizione Il piano di lavoro deve essere dotato di pavimenti privi di buche e di ostacoli che impediscono una corretta circolazione per esempio dei mezzi d'opera utilizzati e/o determinano una reale causa di rischio per i lavoratori che utilizzano detti luoghi.

Misure Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei

Misura da adottare

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

NO

Periodicità del controllo

Soggetto deputato al controllo Personale ASL per conto del committente

Personale ASL

Soggetto obbligato all'attuazione della misura

Ditta affidataria

La misura di prevenzione richiede:
 a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative;
 b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
 c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnalatica esposta.

Descrizione

Interdizione all'accesso e al passaggio

Misure

Misura da adottare

Prima dell'inizio della prestazione/fornitura

NO

Periodicità del controllo

Soggetto deputato al controllo Personale ASL per conto del committente

Personale ASL

Soggetto obbligato all'attuazione della misura

Ditta affidataria

Prima dell'inizio dei lavori verranno individuati percorsi specifici che il personale esterno dovrà utilizzare.

Descrizione

Individuare percorsi specifici per il personale esterno

Misure

Misura da adottare

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente
Periodicità del controllo
Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura
Durante la
prestazione/fornitura

LUOGO INTERESSATO DAL RISCHIO

Luogo
Descrizione
locali del PP, OO, dove sono archiviati i materiali da trasferire
carico, preparazione, trasferimento dei materiali cartacei.

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio
Descrizione
Rischio di accesso e di passaggio di personale non incaricato

Durante le lavorazioni se l'area non è idoneamente delimitata e il
passaggio è interdetto, si può manifestare la presenza nelle aree di
lavoro di personale non addetto alle lavorazioni. I rischi in tale caso non
sono qualificabili, ma certamente la situazione è di elevato pericolo se le
attività comportano per esempio la necessità di movimentare i carichi.

Misura da adottare

Misura interdizione all'accesso e al passaggio

Descrizione La misura di prevenzione richiede:

- a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative;
- b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso;
- c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnalatica esposta.

Soggetto obbligato Ditta affidataria
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo Personale ASL
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della NO
prestazione/fornitura

RISCHI INTERFERENTI PRESENTI NEL LUOGO

Rischio

Rischio di caduta del materiale dall'alto con conseguente rischio di colpire il personale sottostante

Descrizione

Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori da differenti organizzazioni lavorative contemporaneamente nel medesimo ambiente e su differenti quote.

Misura da adottare

Evitare la contemporaneità temporale delle lavorazioni

Descrizione

La misura di prevenzione richiede:

- a) la redazione di un programma temporale dei lavori in cui venga previsto che le lavorazioni interferenti abbiano luogo solo in tempi differenti con il vincolo "fine - inizio"; per esempio: in presenza di due attività "A" e "B", l'attività "B" inizia solo dopo che è terminata l'attività "A".
- b) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza sul rispetto della programmazione dei lavori adottata.

Soggetto obbligato

Ditta affidataria

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
 per conto del committente

Personale ASL

Periodicità del controllo

NO

Prima dell'inizio della
 prestazione/fornitura

Rischio

Rischio di danno in seguito alla presenza di personale non correttamente informato, formato e addestrato

Descrizione

Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da poter garantire i seguenti aspetti:
 1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro,
 2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili
 3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste.
 Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato.

Misura da adottare

Misura

Descrizione

Attività di verifica

Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di verificare:

1) la conformità delle attività lavorative svolte e

2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati.

L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di schede di controllo al termine della quale deve essere svolta una specifica riunione in cui si devono analizzare quanto osservato, le eventuali non conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e/o migliorative.

Soggetto obbligato
all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

NO

Durante la
prestazione/fornitura

Misura da adottare

Misura Formazione del personale esterno

Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in uno specifico corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a (nota: l'elenco non è esaustivo):

- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro;
- modalità di gestione delle possibili emergenze.

Soggetto obbligato
Ditta affidataria

all'attuazione della misura

Soggetto deputato al controllo
per conto del committente

Periodicità del controllo

Prima dell'inizio della
prestazione/fornitura

Soggetti esposti ai rischi interferenti	Impresa	personale addetto al carico e trasferimento dei materiali
	Soggetto	personale ASL che lavora nei luoghi di archivio o stoccaggio dei materiali da trasferire

STIMA COSTI PER LA SICUREZZA: 986,00 EURO
 COSTI IMPREVISTI : 197,20 EURO
 TOTALE COSTI (annuali) PER LA SICUREZZA : 1183,20EURC

Centro di costo

Stima dei costi

Durante la prestazione/fornitura

Prima dell'inizio della NO prestazione/fornitura

Periodicità del controllo

Soggetto deputato al controllo per conto Personale ASL del committente

Soggetto obbligato all'attuazione della Ditta affidataria misura

Descrizione Il piano di lavoro deve essere dotato di pavimenti privi di buche e di ostacoli che impediscano una corretta circolazione per esempio dei mezzi d'opera utilizzati e/o determinano una reale causa di rischio per lavoratori che utilizzano detti luoghi.

Misura Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei

Misura da adottare

Soggetto deputato al controllo Personale ASL per conto del committente

Soggetto obbligato Ditta affidataria all'attuazione della misura

Misura Informazione del personale esterno
 Descrizione Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni:
 - modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro;
 - piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, ecc.;
 - presenza di pericoli nelle aree di lavoro.

Misura da adottare

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve: interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'fortunato.

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per le emergenze.
 Ai segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

PRIMO SOCCORSO

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

- 1) interrompere il lavoro;
 - 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
 - 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
 - 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
- Al segnale di allarme il personale esterno deve:

EVACUAZIONE

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

- 1) interrompere il lavoro;
 - 2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
 - 3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
 - 4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.
- Al segnale di allarme il personale esterno deve:

PREVENZIONE INCENDI