## TABELLA ECONOMICA APPARECCHIATURE COMUNI

Descrizione	Q.TÀ	P.zzo Unitario	TOTALE
Centrale di Allarme digitale Si adatta ad ogni installazione permettendo di realizzare impianti di qualsiasi dimensioni: tutte le centrali dispongono di 4 zone e di 4 terminali programmabili e possono essere espanse grazie ai moduli 6 zone ed al ricevitore radio fino ad un massimo di 48 zone. La gestione dell'impianto si effettua tramite tastiere, attivatori o tessere di prossimità oppure da remoto via telefono grazie al combinatore telefonico integrato: la centrale offre infatti un'intuitiva guida vocale che permette all'utente finale di interagire col proprio sistema d'allarme. Il combinatore telefonico svolge anche il compito di avvisatore per l'invio delle segnalazioni sia verso gli istituti di vigilanza (protocolli SIA e Contact-ID supportati), sia verso l'utente grazie al comunicatore vocale completamente personalizzabile con i suoi 168 messaggi concatenabili. La grande flessibilità è confermata dalla presenza di un completo programmatore orario in grado di eseguire sia inserimenti/disinserimenti automatici sia il controllo di uscite, codici, attivatori, tessere, tastiere e lettori di prossimità che risulteranno così attivi soltanto negli orari stabiliti. L'evoluta gestione degli Eventi/Azioni consente inoltre di programmare a piacimento, per ciascuno degli oltre 1000 eventi gestibili, l'attivazione delle uscite disponibili e l'invio delle segnalazioni telefoniche digitali e/o vocali. Spruttando il modulo GSM/GPRS ad innesto (opzionale) è possibile effettuare la trasmissione dei messaggi vocali e/o Contact ID contemporanea sui canale PSTN e GSM, la programmazione da remoto con BOSS via GPRS, la generazione di messaggi SMS per ciascun evento e l'invio di SMS verso la centrale per interagire con l'impianto d'allarme.  Completa di:  - Contentitore plastico con microswitch per rilevazione sabotaggio - Alimentatore Switching 13,8V 5A	01	575,00	575,00
TASTIERA LCD CON LETTORE PROXI ED ESPANSIONE 3 INGRESSI O USCITE INTEGRATI. COLORE BIANCO	01	182,30	182,30
SCHEDA ADDIZIONALE PER RETE GSM/GPRS DA INNESTO, COMPLETA DI MODULO CELLULARE DUAL BAND. 4 ÎNGRESSI UTILIZZABILI PER INVIO SMS E/O MESSAGGI DIGITALI CON PROTOCOLLO CONTACT ID. PER INVIO DI MESSAGGI VOCALI NECESSITA L'UTILIZZO CON UNA CENTRALE DOTATA DI SCHEDA VOCALE COMPLETA DI ANTENNA	01	282,30	282,30
HOST RICEVITORE, ESPANSIONE RADIO	01	274,60	274,60
SIRENA DA ESTERNO VIA RADIO, BIDIREZIONALE CON BATTERIA	01	326,60	326,60

Inseritore per chiave elettronica a 3 LED senza contatti (transponder), da incasso per scatola 503 o da superficie parete	01	50,80	50,80
CHIAVE ELETTRONICA SENZA CONTATTI PER LETTORE DI PROSSIMITÀ.	06	15,80	94,80
MANODOPERA NECESSARIA ALL'INSTALLAZIONE DEGLI ARTICOLI SOPRA INDICATI, NELLA VOCE SONO COMPRESI GLI ONERI NECESSARI ALLA LORO POSA IN OPERA, CABLAGGIO, PROGRAMMAZIONE E CONFIGURAZIONE E QUANT'ALTRO NECESSARIO A DARE IL LAVORO FINITO FUNZIONANTE E REALIZZATO A REGOLA D'ARTE.	01	890,00	890,00
Totale in opera iva esclusa			2.676,40

## TABELLA ECONOMICA AREA PATENTI SPECIALI

Descrizione	Q.TÀ	P.zzo Unitario	TOTALE
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO, INSTALLABILE SU INFISSI DI QUALSIASI MATERIALE. COPERTURA DI GRANDI DISTANZE, MONTAGGIO A VISTA, CONNESSIONE A FILO CON LOOP ANTIMANOMISSIONE (TAMPER). OMOLOGAZIONE IMQ PER USO ESTERNO	01	39,00	39,00
Rilevatore Doppia Tecnologia cablato (PIR+MW) con immunità agli animali domestici	01	68,50	68,50
Totale in opera iva esclusa			107,50

## TABELLA ECONOMICA AREA CUP

DESCRIZIONE	Q.TÀ	P.zzo Unitario	Totale
CONTATTO MAGNETICO RADIO BIDIREZIONALE COMPRENDE UN CONTATTO REED INTEGRATO (CHE SI APRE ALLA RIMOZIONE DEL MAGNETE POSIZIONATO VICINO AD ESSO) E DI UN INGRESSO AUSILIARIO CABLATO, PROGRAMMABILE COME N.O. (NORMALLY OPEN = NORMALMENTE APERTO), N.C (NORMALLY CLOSED = NORMALMENTE CHIUSO) O E.O.L. (END OF LINE = FINE LINEA), PER L'USO CON RILEVATORI ADDIZIONALI	02	110,70	221,40
CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO, INSTALLABILE SU INFISSI DI QUALSIASI MATERIALE. COPERTURA DI GRANDI DISTANZE, MONTAGGIO A VISTA, CONNESSIONE A FILO CON LOOP ANTIMANOMISSIONE (TAMPER). OMOLOGAZIONE IMQ PER USO ESTERNO.	03	39,00	117,00
RILEVATORE MOVIMENTO WIRELESS CON PET IMMUNITY	02	161,00	322,00
Totale in opera iva esclusa			660,40

## TABELLA ECONOMICA AREA COMUNE ED INGRESSO

Descrizione	Q.TÀ	P.zzo Unitario	TOTALE
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA CABLATO (PIR+MW) CON IMMUNITÀ AGLI ANIMALI DOMESTICI N. 01 DA INSTALLARE A PROTEZIONE DELL'AREA ASCENSORE N. 01 DA INSTALLARE DELL'AREA SCALE N. 01 DA INSTALLARE DELL'AREA D'INGRESSO UTENTI	03	68,50	205,50
CONTATTO MAGNETICO RADIO BIDIREZIONALE COMPRENDE UN CONTATTO REED INTEGRATO (CHE SI APRE ALLA RIMOZIONE DEL MAGNETE POSIZIONATO VICINO AD ESSO) E DI UN INGRESSO AUSILIARIO CABLATO, PROGRAMMABILE COME N.O. (NORMALLY OPEN = NORMALMENTE APERTO), N.C (NORMALLY CLOSED = NORMALMENTE CHIUSO) O E.O.L. (END OF LINE = FINE LINEA), PER L'USO CON RILEVATORI ADDIZIONALI N. 02 DA INSTALLARE A PROTEZIONE DELL'INGRESSO FRONTE STRADA N. 01 DA INSTALLARE A PROTEZIONE DELLA PORTA IN FERRO DI ACCESSO ALL'AREA ESTERNA N. 01 DA INSTALLARE A PROTEZIONE DELLA PORTA DI ACCESSO AL GARAGE	04	110,70	442,80
Totale in opera iva esclusa			648,30