



ASL DI PESCARA

U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara, piano 4°, Ala Nord

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 30/06/2025



IL TECNICO

Geom. Achille De Flaviis



Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ABR25_E.00 1.100.080.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su pree.ti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (cinque/68)	mq	5,68
Nr. 2 ABR25_E.00 1.120.010.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:- per controsoffitti in alluminio o abs euro (quattro/97)	mq	4,97
Nr. 3 ABR25_E.00 1.140.010.a	Raschiatura di vecchie integgiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti- Raschiatura di vecchie integgiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti euro (due/55)	mq	2,55
Nr. 4 ABR25_E.00 1.200.010.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di scarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ euro (sette/32)	mc	7,32
Nr. 5 ABR25_E.00 1.200.010.b	idem c.s. ...- per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ euro (tre/86)	mc	3,86
Nr. 6 ABR25_E.00 1.210.005.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. euro (quattrocentootanta/30)	cad	480,30
Nr. 7 ABR25_E.00 1.210.020.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.-- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione euro (diciotto/99)	t	18,99
Nr. 8 ABR25_E.00 7.010.170.a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati euro (nove/70)	mq	9,70
Nr. 9 ABR25_E.00 9.070.020.a	Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretano che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore =0.3 µ (EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione =10 µg/m³ (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. - PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² euro (quarantadue/16)	mq	42,16
Nr. 10 ABR25_E.01 0.080.080.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:- altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 euro (quattordici/28)	m	14,28
Nr. 11 ABR25_E.01 7.040.020.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali- con struttura metallica seminasosta, REI 120 pannelli 600x600 mm euro (quarantuno/39)	mq	41,39
Nr. 12 ABR25_E.02 1.010.010.b	Preparazione di superficie murarie con:- carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi euro (due/01)	mq	2,01
Nr. 13 ABR25_E.02 1.010.020.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua- con applicazione di isolante acrilico all'acqua euro (due/51)	mq	2,51
Nr. 14 ABR25_E.02	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio		

Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1.010.030.a	euro (quattro/30)	mq	4,30
Nr. 15 ABR25_E.02 1.020.040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile euro (nove/45)	mq	9,45
Nr. 16 ABR25_E.02 1.020.060.b	Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura- con idrosmalto satinato euro (quindici/31)	mq	15,31
Nr. 17 ABR25_EL.0 10.010.060.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso circuito. Sono compresi: la tubazione o la canaletta; le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro fissato a muro; i conduttori dorsali secondo la normativa vigente tipo HO7VK o NO7V-K, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- in tubazione o canale in PVC. euro (dodici/73)	Cad	12,73
Nr. 18 ABR25_EL.0 10.012.040.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente fino ad una dimensione di misura pari a 25x17 cm; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale del tipo serie leggera IP40 da eseguire all'interno di edifici, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori secondo la normativa vigente tipo FG17-450/750 V con classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1, di sezione minima di fase o di terra pari a mm² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve, con cavo fino a 5 m. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice) euro (trentasette/48)	Cad	37,48
Nr. 19 ABR25_EL.0 60.010.190.e	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - 1x11W euro (centoquarantadue/96)	Cad	142,96
Nr. 20 ABR25_EL.0 80.030.010.a	Fornitura e installazione di attuatore regolatore universale per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V ed alogene a bassa tensione, da impartire anche tramite apparecchi tradizionali, predisposto per stato preferenziale in caso di caduta della tensione di linea, impostazione valori e velocità di regolazione della luminosità. Alimentazione: 230 V ca +/- 10%, 50 Hz. Potere di apertura: 40 mA, 400 VA. Potenza delle lampade: - incandescenza/alogene 230 V: 40-400 W / - alogene in bassa tensione: 40-400 W (con trasformatori Busch), 100-320 (con trasformatori normali). Grado di protezione: IP 20 - Attuatore regolatore universale per lampade euro (cinquecentotrenta/97)	Cad	530,97
Nr. 21 ABR25_RU_01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello euro (venticinque/50)	ora	25,50
Nr. 22 ABR25_RU_01.005.005.b	Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello euro (ventiotto/43)	ora	28,43
Nr. 23 ABR25_RU_01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello euro (trenta/60)	ora	30,60
Nr. 24 ABR25_RU_01.005.010.d	Regione Abruzzo - Operaio Metalmeccanico livello C3 euro (venticinque/71)	ora	25,71
Nr. 25 AP_001	Rimozione zoccolino battiscopa in gomma fissato a parete con collante, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico- Rimozione zoccolino battiscopa in gomma fissato a parete con collante, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (uno/62)	m	1,62
Nr. 26 AP_002	Rimozione di fasce paracolpi in alluminio, compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. euro (due/87)	m	2,87
Nr. 27 AP_003	Consolidamento massetto esistente in cls. mediante apposizione di rete a maglia stretta (cm. 0.5x0.5) in pvc, consolidamento con resine sintetiche a dispersione acquosa poste in opera a doppio strato previa preparazione con primer bicomponente a base di resine epossidiche, rasatura finale a doppio strato con malta cementizia tissotropica ad asciugatura rapida e successiva carteggiatura ed asportazione delle asperità per renderlo idoneo alla successiva apposizione di manto di pavimentazione in gomma o pvc. Compreso ogni onere e magistero secondo le disposizioni della DL. euro (quarantacinque/78)	m2	45,78
Nr. 28 AP_004	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante LED a pannello 60 x 60 cm 40w 5200lm High Lumen. Incluso Kit per montaggio a incasso su controsoffitto in pannelli 60x60; fissaggio mediante cavetti di acciaio. Inclusi tasselli tipo Knauff Molly M5 o M6 o equivalente. Installazione a soffitto di qualsiasi tipo o natura (volte, solaio latero cemento, controsoffitto ecc.) Montaggio per altezze fino a 4 mt. Compreso ogni onere incluso per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (novantauno/27)	cadauno	91,27

Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 29 AP_005	Fasce paracolpi ideale per la protezione delle pareti in ambienti scolastici, sportivi e sanitari, con funzione anche di corrimano. Protezione certificata in classe 1 di reazione al fuoco. Il paracolpi è composto da una sottostruttura in alluminio spess. 2 mm sulla quale viene inserita una struttura in polycarbonato spess. 2 mm (intercambiabile in caso di danneggiamento). Con la fascia sono compresi 2 terminali di finitura per ogni barra al fine di proteggere al meglio le pareti dagli urti. Applicabile con normali tasselli ad espansione o a percussione (non inclusi). Buona resistenza UV in interno. È resistente alla disinfezione chimica meccanica. Resistente alle sostanze chimiche quali acidi minerali, all'etere, agli alcoli e ad un numero elevato di oli e grassi. NON è resistente a idrocarburi clorurati chetoni e soluzioni alcaline. CARATTERISTICHE: -Spessore totale: cm 3 -Altezza: cm 14 -Lunghezza a scelta: cm 200 / cm 400 -Finitura: leggermente goffrata. Conforme alla norma UE En 13501-1 prova di reazione al fuoco e comportamento ai fumi con esito B-s1-d0 Conforme alla norma DIN 13411: protezioni di pareti e apparecchiature in istituzioni del sistema sanitari euro (centosettantaotto/19)	m	178,19
Nr. 30 AP_006	Fornitura e posa in opera di sguscia IN pvc per la posa dei pavimenti con raccordo alle pareti, resistente all'umidità, agli urti e ai prodotti chimici, posata con appositi adesivi euro (quindici/00)	ml	15,00
Nr. 31 AP_007	Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale: SPESSORE MM 0,92 euro (trentadue/65)	m2	32,65
<p>Pescara, 30/06/2025</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Achille De Flaviis</p> <p style="text-align: center;">   </p>			