

ALLEGATO "C"

Comune di Pescara
Provincia di PE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici della U.O.C. di Urologia, ala Ovest, piano settimo del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL DI PESCARA.

CANTIERE: Via Fonte Romana, Pescara (PE)

Pescara, 05/03/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Lauriola Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geom. Fabrizio Aloisantonio)

Ingegnere Lauriola Luigi

Via Paolini n. 47
65124 Pescara (PE)
Tel.: 085 4253107
E-Mail: luigi.lauriola@asl.pe.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.001.010.03 0.b	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi conteso smontaggio a lavori ultimati		11,00		2,000	22,00		
	SOMMANO mq					22,00	2,97	65,34
2 E.005.100.01 0.a	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.- - con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Fase 1 (lung.=1,30+9,00+1,30) Fase 2 (lung.=1,30+11+1,30) Fase 3 (lung.=1,30+7,50+1,30) Fase 4 (lung.=1,30+7,50+1,30)		11,60	3,000		34,80		
	Parziale mq					136,20		
	Riduzione del 50% per fornitura e montaggio di sola struttura e lastra su un lato solo	-1,00	136,20	0,500		-68,10		
	Parziale mq					-68,10		
	Sommano positivi mq					136,20		
	Sommano negativi mq					-68,10		
	SOMMANO mq					68,10	56,25	3'830,63
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'895,97
	T O T A L E euro							3'895,97
	A R I P O R T A R E							3'895,97

